



外框线不印刷

技术要求

- 1、标*号为重点检测尺寸；
- 2、材质为80g铜版纸不干胶，覆光膜，加粘轮胎胶；
- 3、未注尺寸公差按GB/T 1804 -2000-C级执行；
- 4、胶层180°剥离黏着力>10N/25mm，耐温 - 20℃ - 60℃；
- 5、边框裁剪匀称整齐；
- 6、标贴的尺寸必须符合 requirements，字体颜色，印刷内容、字体及底色（和文档一致）符合要求；
- 7、制件符合RoHS要求。

未注公差尺寸的极限偏差值(mm)										
尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400					
公差	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5					
03						物料编码	F052713		零件名称	能效标贴
02						材料	比例	零件图号	TAW35-05-16	
01						参照技术要求		1:1	产品型号	TAW35
序号	更改描述			更改文件号	签名	更改日期	第1页共1页	版本		
设计	张鸿飞	日期	2024.10.30	会签	吴彩群	日期	2024.10.30			
标准化	冯志朗	日期	2024.10.30	审核	樊钢强	日期	2024.10.30		A版	佛山市艾凯控股集团有限公司