

PRODUKTDATABLAD

Orbis Berlin 300 mm 16W 830 BK

ORBIS BERLIN | LED-loftarmaturer med plastik ring



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Meget ensartet lys
- Elegant design

Produktegenskaber

- Dekorativ belysning i hjemmet
- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	16,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	125,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	68
Maks. antal lysarmaturer pr. miniatureafbryder C16	92
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Total harmonisk forvrængning	< 110 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)

Fotometriske data

Lumen	1000 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2000 lm
Belysningseffektivitet	62 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	293,00 mm
Højde	65,00 mm
Produktvægt	400,00 g



ORBIS BERLIN 300MM 16W 830
BK

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sort
Armaturomhus farve	Sort
Materiale	Metal
Afdækningsmateriale	Plastic
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP20
Dæmpbar	Nej
Monteringsstype	Overflade
Anvendelse	Indendørs
Med lyskilde	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Antal tænd/sluk	25000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej
Boldsikker	Nej
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	empty
-----------------	-------





Sikkerhedsanvisninger

- Alle elektriske tilslutninger skal udføres af en kvalificeret person.
- Forsigtig, risiko for elektrisk stød.
- Produkt i beskyttelsesklasse I. Alle elektrisk ledende metalliske armaturdele, der kan optage spænding under drift eller ved vedligeholdelse i

tilfælde af fejl, skal kontinuerligt tilsluttes den beskyttende jordleder.

– Tjek om væggen eller loftet er velegnet. Hvis du er usikker, søg professionel rådgivning.

DOWNLOADS

	Documenter og certifikater	Dokument navn
	Brugervejledning / sikkerhedsinstruktioner	ORBIS
	Juridiske oplysninger	Safety insert G11219601
	Overensstemmelseserklæringer	ORBIS LONDON DUBLIN BERLIN
	Overensstemmelseserklæringer UKCA	ORBIS LONDON DUBLIN BERLIN

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854446375	Folding box 1	310 mm x 80 mm x 310 mm	713.00 g	7.69 dm ³
4099854446382	Shipping box 6	440 mm x 330 mm x 330 mm	4280.00 g	47.92 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.