

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WiFi Candle 40 4.9 W/2700...6500 K E14

SMART+ WiFi Candle Tunable White | Klassisk kertepæreform med WiFi teknologi



### Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

### Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kvikksølv

### Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android™ 8.0 eller iOS 14.0)
- Kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K



- Dæmpbar
- Levetid: op til 20.000 timer

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Nominel wattforbrug      | 4,9 W      |
| Wattforbrug              | 4.90 W     |
| Nominel spænding         | 230 V      |
| Nominel strømstyrke      | 45 mA      |
| Driftsfrekvens           | 50...60 Hz |
| Forsynings frekvens      | 50...60 Hz |
| Cos Phi (effektfaktor)   | > 0,5      |
| Tilsvarende lampe effekt | 40 W       |

Fotometriske data

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Farvetemperaturer                           | Tunable White |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev            | 0.70          |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen     | ≤6 sdcn       |
| Nominel lysstrøm                            | 470 lm        |
| Lumen                                       | 470 lm        |
| Belysningseffektivitet                      | 95 lm/W       |
| Justérbar farvetemperatur                   | 2700...6500 K |
| Farvetemperatur                             | 2700...6500 K |
| Farvegengivelsesindex                       | 80            |
| Flimmerværdi (Pst LM)                       | 1.0           |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | 0.9           |



Lystekniske data

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Udstrålingsvinkel | 200 °   |
| Opstarttid        | < 0.5 s |

DIMENSIONER & VÆGT

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Produktvægt                     | 32,00 g   |
| Diameter                        | 37,50 mm  |
| Længde                          | 107,00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer)  | 37.50 mm  |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 37.50 mm  |
| Udvendig kolbe [PICOS]          | B40       |

Levetid

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Levetid                          | 20000 h |
| Lumervedligeholdelse ved endt le | 0.70    |

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

|                  |      |
|------------------|------|
| Armaturhus farve | Hvid |
|------------------|------|

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kviksølvfri                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produkt bemærkning           | Alle tekniske parametre gælder for hele lampens / På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi |
| Sokkel (standard betegnelse) | E14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

EVNER

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dæmpbar                         | Ja                              |
| Kompatibel smart home-teknologi | Google Assistant / Amazon Alexa |

CERTIFIKATER & STANDARDER

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Energiklasse     | F 1)           |
| Energiforbrug    | 5.00 kWh/1000h |
| Standarder       | CE             |
| Beskyttelsestype | IP20           |

1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Anvendt lysteknologi                                    | LED             |
| Indirekte eller direkte lys                             | NDLS            |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen    | MLS             |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | E14             |
| Netværkslyskilde (CLS)                                  | Ja              |
| Lyskilde der kan farvejusteres                          | Ja              |
| Indpakning                                              | Nej             |
| Lyskilde med højt lysudbytte                            | Nej             |
| Antirefleksskærm                                        | Nej             |
| Lignende farvetemperatur                                | RANGE           |
| Standby-strøm                                           | 0.50            |
| Strømforbrug i netværksstandby tilstand                 | 0.50            |
| Angivelse om tilsvarende strøm                          | Ja              |
| Kromacitetsfaktor x                                     | 0.463           |
| Kromacitetsfaktor y                                     | 0.420           |
| R9 farvegengivelsesindex                                | 0.00            |
| Spredningsvinkel (svarende til)                         | SPHERE_360      |
| Levetidsfaktor                                          | 0,9             |
| Forskydningsfaktor                                      | 0.50            |
| LED lyskilde der erstatter lysstofrør                   | Nej             |
| EPREL ID                                                | 1403139,528207  |
| Modelnummer                                             | AC33920,AC27514 |

UDSTYR/TILBEHØR

– For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Installation guide            |
|  | Declarations Of Conformity CE |

Fotometriske- og lysdesign filer



Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen              |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075485556 | Folding box<br>1                | 61 mm x 96 mm x 154 mm                | 131.00 g   | 0.90 dm <sup>3</sup> |
| 4058075485563 | Shipping box<br>4               | 210 mm x 165 mm x 135 mm              | 534.00 g   | 4.68 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.