

PRODUKTDATABLAD

SMART WIFI A60 9W 230V RGBW FR E27

SINGLE PACK

SMART+ WiFi Classic Multicolour | Klassisk pæreform med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Udendørs brug udelukkende i egnede armaturer

Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv
- Lavere energiforbrug end gløde- eller halogenpærer

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Levetid: op til 20.000 timer
- Stemmestyring virker med Hey Google eller Alexa




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|--------------------------|-------------|
| Nominal wattforbrug | 9 W |
| Wattforbrug | 9.00 W |
| Nominal spænding | 220...240 V |
| Nominal strømstyrke | 60 mA |
| Forsynings frekvens | 50/60 Hz |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,5 |
| Tilsvarende lampe effekt | 60 W |

Fotometriske data

| | |
|---|---------------|
| Farvetemperaturer | RGBW |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev | 0.95 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdcn |
| Nominal lysstrøm | 806 lm |
| Lumen | 806 lm |
| Belysningseffektivitet | 89 lm/W |
| Justérbar farvetemperatur | 2700...6500 K |
| Farvetemperatur | 2700...6500 K |
| Farvegengivelsesindex | 80 |
| Filmerværdi (Pst LM) | ≤1 |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | ≤0.4 |



Lystekniske data

| | |
|-------------------|---------|
| Udstrålingsvinkel | 220 ° |
| Opstarttid | < 0.5 s |

DIMENSIONER & VÆGT



| | |
|---------------------------------|-----------|
| Produktvægt | 38,00 g |
| Diameter | 60,00 mm |
| Maksimum diameter | 60 mm |
| Længde | 112,00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 60.00 mm |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 60.00 mm |
| Udvendig kolbe [PICOS] | A60 |

Levetid

| | |
|-----------------|---------|
| Antal tænd/sluk | 100000 |
| Levetid | 20000 h |

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

| | |
|------------------|------|
| Produktfarve | Hvid |
| Armaturhus farve | Hvid |

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

| | |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|------------------------------|-----|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27 |
|------------------------------|-----|

EVNER

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dæmpbar | Ja |
| Kompatibel smart home-teknologi | Amazon Alexa / Google Assistant |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|------------------|----------------|
| Energiklasse | F |
| Energiforbrug | 9.00 kWh/1000h |
| Standarder | CE |
| Beskyttelsestype | IP20 |



Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

| | |
|---|------------|
| Anvendt lysteknologi | LED |
| Indirekte eller direkte lys | NDLS |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen | MLS |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | E27 |
| Netværkslyskilde (CLS) | Ja |
| Lyskilde der kan farvejusteres | Ja |
| Indpakning | Nej |
| Lyskilde med højt lysudbytte | Nej |
| Antirefleksskærm | Nej |
| Lignende farvetemperatur | RANGE |
| Standby-strøm | ☒ 0.5 W |
| Strømforbrug i netværksstandby tilstand | ☒ 0.5 W |
| Angivelse om tilsvarende strøm | Ja |
| Kromacitetsfaktor x | 0.4578 |
| Kromacitetsfaktor y | 0.4101 |
| R9 farvegengivelsesindex | >0 |
| Spredningsvinkel (svarende til) | SPHERE_360 |
| Levetidsfaktor | 0,9 |
| Forskydningsfaktor | >0.5 |
| LED lyskilde der erstatter lysstofrør | Nej |
| EPREL ID | 1218010 |
| Modelnummer | AC42222 |

UDSTYR/TILBEHØR

– For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

DOWNLOADS

| Documenter og certifikater | |
|--|-------------------------------|
|  | Installation guide |
|  | Declarations Of Conformity CE |

Fotometriske- og lysdesign filer



Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075778450 | Folding box 1 | 61 mm x 96 mm x 154 mm | 112.00 g | 0.90 dm ³ |
| 4058075778467 | Shipping box 4 | 210 mm x 165 mm x 135 mm | 581.00 g | 4.68 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreførelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.