

Maling af fliser

Ekspert råd fra Dyrup



3 trin til flotte fliser



Nyt liv til gamle fliser

Ved at male dine gamle fliser, har du mulighed for at skabe et nyt og moderne udtryk på fx badeværelset, gæstetoilettet eller i køkkenet - uden den helt store økonomiske udskrivning.

For at opnå et holdbart slutresultat er det afgørende med et meget grundigt forarbejde. Fliserne skal være grundigt rengjorte for snavs, kalk og sæberester inden malingen påføres. For at du kommer godt i mål med dit maleprojekt, har vi nogle ekspert råd, vi gerne vil dele med dig. Her i folderen beskrives alt, hvad du har brug for at vide, for at være sikker på at opnå et smukt resultat, der holder i mange år.

God malefornøjelse!

DYPI DYRUP
Siden 1928



1 Forarbejde

Et grundigt og omhyggeligt forarbejde er afgørende for, at slutresultatet bliver smukt og holdbart. Rengøringen og afrensningen af fliser og fuger er den vigtigste del, når det drejer sig som maling af fliser. Følg vejledningen, så er du godt på vej.




Afrensning for fedt og snavs

Fliserne rengøres for fedt og snavs med skuresvamp og **Dyrup Grundrens**. Sørg for at komme godt ind i fugerne mellem alle fliser. Vask efter med rent vand. Husk gummihandsker.



Afrensning for kalk og sæberester

Kalk og sæberester fjernes med 32% eddikesyre fortyndet med vand i forholdet 1:3. Sørg for at komme godt ind i fugerne og skrubbe fliserne med skuresvampen. Gamle fliser kan være belagt med et tykt lag kalk og kan derfor kræve gentagne afvaskninger med eddikesyre. Vask efter med rent vand. Husk gummihandsker.




Spartling/slibning

Eventuelle huller i fliser og fuger spartles med en letvægtsfiller, der ikke synker under tørring. Når spartelmassen er tør slibes der til helt glat og plan overflade, inden der grundes.



2 Grundning

Grundningen sikrer et optimalt underlag for slutmalingen og er nødvendig ved maling af fliser. Derfor er det vigtigt ikke at springe denne fase over i maleprocessen. Til fliser skal du anvende Dyrup Hæftegrunder og en lille kortluvet malerrulle.



Afdækning og grundning

Når fliser og fuger er helt tørre efter afrensningen, dækkes der af med maler-tape mod tilstødende vægge, og evt. skabe/bademøbler. Påfør herefter **Dyrup Hæftegrunder** i et jævnt og tyndt lag. Det er vigtig at grunderen fordeles jævnt og kommer godt ind i fugerne.

DYRUP EKSPERT RÅD

Kan alle fliser males?

Når du maler i vådrum skelnes der imellem "Fugtig zone" og "Vådzone". Vægfliser i "Fugtig zone" uden for bruseniche kan males som anført ovenfor med **Dyrup Træ & Metal Ekstra Stærk** oven på **Dyrup Hæftegrunder** – det samme gælder for flisegulve i tørre rum uden vandpåvirkning f.eks. bryggers, køkken eller gæstetoilet.

Vi anbefaler ikke at male i vådzone dvs. hverken gulvfliser eller vægfliser i selve brusenichen og på hele badeværelsesgulvet.

Valg af malerrulle

Det betaler sig at købe malerruller af god kvalitet. De holder længere og giver et flottere slutresultat. Til maling af fliser anbefaler vi en lille kortluvet malerrulle.



Grundig omrøring



Har du fået blandet en farve hos forhandleren er det vigtigt, at du rører omhyggeligt rundt i bøtten inden brug, så farvepigmenterne fordeles helt i malingen.



Se Dyrups malertips på [YouTube.com/dyrupDK](https://www.youtube.com/dyrupDK)

3 Slutmaling

Slutmalingen er kronen på værket og dér, hvor belønningen for et grundigt forarbejde indløses. Her handler det frem for alt om at få påført malingen med den rigtige teknik, så resultatet bliver jævnt og pænt. Vi anbefaler Dyrup Træ & Metal Ekstra Stærk i glans 30 eller 60 til fliser.



Maling af fliser

Når grunderen er tør kan slutmalingen påføres første gang. Dette gøres med samme fine type malerrulle som grunderen. Malingen påføres vådt i vådt med lange, bløde strøg - så flyder malingen flot sammen. Også her er det vigtigt, at fordele malingen jævnt og komme godt ind i fugerne.

Efter ca. 5 timers tørretid kan andet lag maling påføres på samme vis som første lag. Vi anbefaler minimum 2 lag med **Dyrup Træ & Metal Ekstra Stærk**.

Affnug malerrullen

Når du tager en ny malerrulle i brug, bør du rense den for løse fibre, der ellers kan sætte sig i den nymalede overflade på fliserne. Dette gøres nemt ved at sætte rullen på skaftet og køre rullen frem og tilbage over et stykke udspændt malertape nogle gange.



Brug en "pause-pose"

Ved kortere pauser i malearbejdet er der ingen grund til at rense malerrullen. Put den blot i en tætsluttet plastikpose, så kan den sagtens "holde sig" - faktisk helt op til et par dage.



Rengøring af malede fliser

Malede fliser har ikke længere en keramisk overflade og kan derfor ikke rengøres med slibende rengøringsmidler og viskosesvamp. Brug i stedet for en blød klud/svamp og universal rengøringsmiddel.



Se Dyrups malertips på [YouTube.com/dyrupDK](https://www.youtube.com/dyrupDK)

Dyrup dækker mange fliser

FLISER
uden for vådzone



DYRUP
EKSPERT
RÅD

Fliser uden vandpåvirkning kan sagtens males

Start med **Dyrup Hæftegrunder**. Derefter **Dyrup Træ & Metal Ekstra Stærk**, som flyder flot sammen og giver en ekstra hård overflade. Til gulvet anbefales den oliebaseerede **Dyrup Gulvmaling Ekstra Dækkende 50**. Malingen kan tones i tusindvis af farver, så kun fantasien sætter grænser.

Overhold reglerne

Statens Byggeforsknings Institut (SBI) har regler for hvor du må og ikke må male i vådrum. I grove træk er reglen, at gulve og vægge i vådzone - dvs. i bruseniche eller omkring badekar ikke må males.

Brug din farvehandler

Spørg din Dyrup forhandler til råds, hvis du er i tvivl, inden du går i gang med at male fliser. Her kan du også se hvilke glansgrader du kan vælge imellem og ikke mindst de mere end 2.000 farver du kan male med.

FLISER i køkken og bryggers



Fliser i køkken og bryggers kan også males

Vægfliser langs bordet, bag vask og kogeplade kan males, når de er omhyggeligt rengjorte. Det samme gælder gulvfliser uden vandpåvirkning.

Bemærk! Har dit komfur ventilationshuller, som udleder varme opad og ind mod væggen, anbefaler vi ikke at male fliserne, idet den stærke varme fra ventilationshullerne kombineret med em fra madlavningen kan forårsage at malingen bobler op og måske skaller af.

FLISER i vådzone






Fliser i vådzone

Hverken væg- eller gulvfliser i brusenichen eller omkring et badekar bør du male selv. Søg råd hos en professionel maler og forhør dig omkring andre muligheder.

Scan koden og se
hvordan du maler
dine fliser.



#SnupStilen
med Dyrup



Læs mere om produkterne på dyrup.dk og find inspiration via @dyrupdk på Instagram og Facebook.

Tjekliste

- Afdækningsfilt/plast
- Malertape
- **Dyrup Grundrens**, skuresvamp, klud og gummihandsker
- 32% Eddikesyre
- Letvægtsfiller og Japanspartel
- Sandpapir
- Akrylfugemasse, fugepistol og fugebrik
- Kortluvet malerrulle/ rullebakke
- Rørepinde
- **Dyrup Hæftegrunder**
- **Dyrup Træ & Metal Ekstra Stærk maling**

PPG Coatings Danmark A/S

Gladsaxevej 300

DK-2860 Søborg

Danmark

Tlf.: +45 39 57 93 00

www.dyrup.dk



8 712699 581457

Varenr. 00674466 /0126