



PRODUKTDATABLAD

SMART+ WiFi Filament Globe 60 Tunable White E27

Smart+ WiFi Filament Globe Tunable White 2200K | SMART+ klassiske filament lyskilder med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv
- Lavere energiforbrug end gløde- eller halogenpærer

Produktegenskaber

- Kan styres via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Justerbar lysfarve via Tunable White: Warm Comfort White til Cool White (2200 K ... 5000 K)
- Dæmpbar
- Levetid: op til 15.000 timer



TEKNISKE DATA


ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	8 W
Wattforbrug	8.00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	55 mA
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Tilsvarende lampe effekt	60 W

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Tunable White
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.93
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Nominel lysstrøm	600 lm
Lumen	600 lm ¹⁾
Belysningseffektivitet	75 lm/W
Justérbar farvetemperatur	2200...5000 K
Farvetemperatur	2200...5000 K
Farvegengivelsesindex	80
Flimmerværdi (Pst LM)	<1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	<0.4

1) 5000K: 650 lm, 2200K: 600 lm



Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	320 °
Opstarttid	0,5 s

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	63,00 g
Diameter	95,00 mm
Maksimum diameter	95 mm
Længde	138,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	95.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	95.00 mm
Udvendig kolbe [PICOS]	G95

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid	15000 h

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Armaturhus farve	Klar
------------------	------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	E27
------------------------------	-----

EVNER

Dæmpbar	Ja
Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G 1)
Energiforbrug	8.00 kWh/1000h

Standarder	CE
Beskyttelsestype	IP20

1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	E27
Netværkslyskilde (CLS)	Ja
Lyskilde der kan farvejusteres	Nej
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	Nej
Antirefleksskærm	Nej
Lignende farvetemperatur	RANGE
Standby-strøm	≤ 0.5 W
Strømforbrug i netværksstandby tilstand	≤ 0.5 W
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Kromacitetsfaktor x	0.502
Kromacitetsfaktor y	0.415
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.9
Forskydningsfaktor	0,5
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	Nej
EPREL ID	1254728
Modelnummer	AC42293

UDSTYR/TILBEHØR

– For at styre via LEDVANCE SMART+ App kræves en smartphone eller tablet (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	Installation guide

Documenter og certifikater	
	Declarations Of Conformity CE
Fotometriske- og lysdesign filer	
	Spectral power distribution

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075793972	Folding box 1	111 mm x 114 mm x 169 mm	138.00 g	2.14 dm³
4058075793989	Shipping box 4	243 mm x 238 mm x 185 mm	713.00 g	10.70 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

Referencer/links

– Yderligere information og ofte stillede spørgsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.