

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

Arsinol®, dækkende 0171

Type:	Dækkende, tixotrop træbeskyttelse, der indeholder linolie og er tilsat farvepigmenter med stor lysægtighed og stor dækkeevne.
Anvendelse:	Dækkende træbeskyttelse til vedligeholdelse af træ, der tidligere er behandlet med Arsinol®. Dette produkt er udviklet til udendørs brug.
Egenskaber:	God dækkraft, der gør kulørskift let, selv fra mørke til lyse kulører. Arsinol®, dækkende er geleagtig af konsistens; men skal hverken omrøres eller fortyndes. Hvis der ligger lidt olie øverst i spanden, kan træbeskyttelsen samles igen ved at røre den op. Efter henstand opnår man igen den geleagtige konsistens.
Tørstof:	67 % vægt 50 % volumen
Forbehandling:	Træværk rengøres for snavs og løstsiddende maling med en stiv kost. Træet skal være helt tørt (max. 15 % fugt) før det træbeskyttes. Evt. belægninger kan fjernes med FAXE Terrasserens 0580 99300.

Påføring:

Metode

Pensel

Anbefalet viskositet

Ufortyndet

Fortyndere

Under påføring og tørring skal temperaturen være mellem 5°C og 25°C samt relativ luftfugtighed under 80%. Arbejd altid vådt i vådt, d.v.s gør et eller to brædder færdige i fuld længde, så undgås synlige overlapninger.

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	8 timer 20 °C	
Kan overmales efter	24 timer 20 °C	

Systembeskrivelse:

1x Arsinol® Transparent 0170
1x Arsinol® dækkende 0171

Rækkeevne:	Teoretisk: 10 m²/ltr.
Lagring:	Tørt og frostfrit.
Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentiner 79120.
Nuancer:	For udvalget af forskellige standard farver se farvekort.
VOC forklaring:	Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/ Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA Underkategorien som produktet tilhører:(X) EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY) Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.
Bemærkninger:	Undgå påføring i direkte sollys. Indeholder tørrende olier. Brugte klude kan selvantænde. Opbevar brugte klude i en lufttæt pose eller dåse og kasser dem.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk